




## ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE



### Brida ciega roscada

- Dimensión según norma EN 545
- Presión de Trabajo; PN10 y PN16

CÓDIGO	DN	PN10					PN16					PESO (kg)	
		a	b	c	DA	DB	a	b	c	DA	DB	PN10	PN16
<b>04081050</b>	50	19	16	3	165	125	19	16	3	165	125	2,2	2,2
<b>04081060</b>	60	19	16	3	175	135	19	16	3	175	135	2,8	2,8
<b>04081065</b>	65	19	16	3	185	145	19	16	3	185	145	3	3
<b>04081080</b>	80	19	16	3	200	160	19	16	3	200	160	3,3	3,3
<b>04081100</b>	100	19	16	3	220	180	19	16	3	220	180	4,5	4,5
<b>04081125</b>	125	19	16	3	250	210	19	16	3	250	210	4,8	4,8
<b>04081150</b>	150	19	16	3	285	240	19	16	3	285	240	7,5	7,5
<b>04081200</b>	200	20	17	3	340	295	20	17	3	340	295	10,5	11,5
<b>04081250</b>	250	22	19	3	400	350	22	19	3	400	355	15,5	16,5
<b>04081300</b>	300	24,5	20,5	4	455	400	24,5	20,5	4	455	410	23,5	24,5
<b>04081350</b>	350	24,5	20,5	4	505	460	26,5	22,5	4	520	470	34	35,5
<b>04081400</b>	400	24,5	20,5	4	565	515	28	24	4	580	525	45	47
<b>04081500</b>	500	26,5	22,5	4	670	620	31,5	27,5	4	715	650	73	75,2
<b>04081600</b>	600	30	25	5	780	725	36	31	5	840	770	112	115,3

Dimensiones en mm.