




ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE



Brida ciega

- Dimensión según norma UNE-EN 545
- Presión de Trabajo; PN10 y PN16

CÓDIGO	DN	PN10					PN16					PESO (kg)	
		a	b	c	DA	DB	a	b	c	DA	DB	PN10	PN16
04080050	50	19	16	3	165	125	19	16	3	165	125	2,2	2,2
04080060	60	19	16	3	175	135	19	16	3	175	135	2,8	2,8
04080065	65	19	16	3	185	145	19	16	3	185	145	3	3
04080080	80	19	16	3	200	160	19	16	3	200	160	3,3	3,3
04080100	100	19	16	3	220	180	19	16	3	220	180	4,5	4,5
04080125	125	19	16	3	250	210	19	16	3	250	210	4,8	4,8
04080150	150	19	16	3	285	240	19	16	3	285	240	7,5	7,5
04080200	200	20	17	3	340	295	20	17	3	340	295	10,5	10,5
04080250	250	22	19	3	400	350	22	19	3	400	355	15,5	15,5
04080300	300	24,5	20,5	4	455	400	24,5	20,5	4	455	410	23,5	23,5
04080350	350	24,5	20,5	4	505	460	26,5	22,5	4	520	470	34	34
04080400	400	24,5	20,5	4	565	515	28	24	4	580	525	45	45
04080500	500	26,5	22,5	4	670	620	31,5	27,5	4	715	650	73	73
04080600	600	30	25	5	780	725	36	31	5	840	770	112	112