




ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE



Carrete doble Brida

- Dimensión según norma UNE-EN 545
- Presión de Trabajo HASTA 16 bar

CÓDIGO	DN	L	e	L	D _A	PESO (kg)		
						PN10	PN16	PN25
00417080	80	100	7	100	132	7,7	7,7	8,5
04018080	80	200	7	200	132	7,6	7,6	7,6
04012080	80	250	7	250	132	9,7	9,7	10,2
04013080	80	300	7	300	132	10,4	10,4	10,8
04015080	80	500	7	500	132	14,1	14,1	13,7
04011080	80	1000	7	1000	132	22,3	22,3	27
04017100	100	100	7,2	100	156	8,8	8,8	9,8
04017150	100	150	7,2	150	156	10,4	10,4	10,9
04018100	100	200	7,2	200	156	11	11	11,2
04012100	100	250	7,2	250	156	11,1	11,1	13,3
04013100	100	300	7,2	300	156	12,2	12,2	14,3
04014100	100	400	7,2	400	156	14,7	14,7	16,4
04015100	100	500	7,2	500	156	15	15	17,2
04011100	100	1000	7,2	1000	156	31	31	32,2
04010150	150	150	7,8	150	211	16,7	16,7	20,5
04012150	150	250	7,8	250	211	19,1	19,1	22,3
04015150	150	500	7,8	500	211	26,9	26,9	30,2
04011150	150	1000	7,8	1000	211	48	48	51,2
04012200	200	250	8,4	250	265	24,7	24,7	30,5
04015200	200	500	8,4	500	265	35,1	35,1	40,9
04011200	200	1000	8,4	1000	265	57	57	62,8
04012250	250	250	9	250	319	24,7	24,7	31,7
04015250	250	500	9	500	319	50	50	57
04011250	250	1000	9	1000	319	95	95	102
04012300	300	250	9,6	250	370	43,3	43,3	49,9
04015300	300	500	9,6	500	370	61,2	61,2	68,8
04011300	300	1000	9,6	1000	370	118	118	124,6
04015400	400	500	10,8	500	480	105	105	120,4
04015500	500	500	12	500	607	150	150	162,6
04015600	600	500	13,2	500	720	215	215	232,5

Dimensiones en mm.