



## ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE



### Codo doble Brida 11° 15'

- Dimensión según norma UNE-EN 545
- Presión de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CÓDIGO	DN	PESO [kg]					
		e	L	DA	PN10	PN16	PN 25
<b>04211050</b>	50	7	80	99	5,5	5,5	5,5
<b>04211060</b>	60	7	80	109	6	6	6,2
<b>04211065</b>	65	7	80	119	6,7	6,7	6,9
<b>04211080</b>	80	7	88	134	7,6	7,6	8,6
<b>04211100</b>	100	7,2	88	154	9	9	11,2
<b>04211125</b>	125	7,5	98	184	12,1	12,1	15,3
<b>04211150</b>	150	7,8	98	209	15,7	15,7	19
<b>04211200</b>	200	8,4	106	264	23,3	22,3	28
<b>04211250</b>	250	9	124	319	32,7	33,5	40,5
<b>04211300</b>	300	9,6	132	369	43,6	46	53,6
<b>04211350</b>	350	10,2	142	429	57,1	61,3	73,3
<b>04211400</b>	400	10,8	150	479	69,2	77,4	92,8
<b>04211450</b>	450	11,4	159	529	81,2	94,2	107,6
<b>04211500</b>	500	12	167	584	97,8	23,8	136,4
<b>04211600</b>	600	13,2	185	687	132,6	187,2	189,4
<b>04211700</b>	700	14,4	202	795	190,1	225,5	242,5
<b>04211800</b>	800	15,6	229	900	259	304,3	318,5

Dimensiones en mm.