




## ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE



### Codo doble Brida 22° 30'

- Dimensión según norma UNE-EN 545
- Presión de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CÓDIGO	DN	PESO (kg)					
		e	L	DA	PN10	PN16	PN25
<b>04020050</b>	50	7	104	99	5,9	5,9	5,9
<b>04020060</b>	60	7	114	108	8,3	8,3	8,3
<b>04020065</b>	65	7	119	132	8,3	8,3	8,3
<b>04020080</b>	80	7	105	132	9,3	9,3	9,3
<b>04020100</b>	100	7,2	110	156	10,8	10,8	13,1
<b>04020125</b>	125	7,5	105	184	14,2	14,2	17,2
<b>04020150</b>	150	7,8	109	211	18,5	18,5	18,5
<b>04020200</b>	200	8,4	131	266	26,4	26,4	36,1
<b>04020250</b>	250	9	190	319	43,3	43,3	43,3
<b>04020300</b>	300	9,6	210	370	63,7	63,7	63,7
<b>04020350</b>	350	10,2	210	429	84	90	90
<b>04020400</b>	400	10,8	239	480	98	98	98
<b>04020450</b>	450	11,4	209	548	131	149	149
<b>04020500</b>	500	12	375	609	160	160	160
<b>04020600</b>	600	13,2	426	720	236	290	290
<b>04020700</b>	700	14,4	282	795	229,5	265	282
<b>04020800</b>	800	15,6	314	900	310,5	356	371