




ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE



Codo doble Brida 90°

- Dimensión según norma UNE-EN 545
- Presión de Trabajo; PN10, PN16 y PN25

CÓDIGO	DN	PESO (kg)					
		e	L	DA	PN10	PN16	PN25
04030050	50	7	150	99	6,9	6,9	6,9
04030060	60	7	160	108	8,6	8,6	8,8
04030065	65	7	165	132	8,6	8,6	8,8
04040080	80	7	165	132	9,9	9,9	10,9
04040100	100	7,2	180	156	12,4	12,4	14,6
04040125	125	7,5	200	184	16,1	16,1	18,5
04040150	150	7,8	220	211	22,9	22,9	25,9
04040200	200	8,4	260	266	32,7	32,7	39,9
04040250	250	9	350	319	51,3	51,3	61,1
04040300	300	9,6	400	370	78,2	78,2	87,6
04040350	350	10,2	450	429	97	103	115
04040400	400	10,8	500	480	137,8	137,8	153,2
04040450	450	11,4	550	548	159	177	190,4
04040500	500	12	600	609	210	210	222,6
04040600	600	13,2	700	720	340	340	342,2
04040700	700	14,4	800	795	402,8	438,2	333,3
04040800	800	15,6	900	900	553,8	599,2	614
04040900	900	16,8	1000	1125	740	789	
04041000	1000	18	1100	1255	974	1049	