




ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE



Codo doble Brida 45°

- Dimensión según norma UNE-EN 545
- Presión de trabajo: PN10, PN16 y PN25

CÓDIGO	DN	PESO (kg)					
		e	L	DA	PN10	PN16	PN25
04030050	50	7	150	99	7,6	7,6	4,2
04030060	60	7	160	108	8,7	8,7	8,9
04030065	65	7	165	132	8,7	8,7	8,9
04030080	80	7	130	132	10,4	10,4	11,4
04030100	100	7,2	140	156	12	12	14,2
04030125	125	7,5	150	184	15,6	15,6	18
04030150	150	7,8	160	211	22,7	22,7	25,7
04030200	200	8,4	180	266	28,9	28,9	36,1
04030250	250	9	350	319	54	54	63,68
04030300	300	9,6	400	370	74,1	74,1	83,5
04030350	350	10,2	298	429	82	89	101
04030400	400	10,8	324	480	134,8	134,8	150,2
04030450	450	11,4	350	548	129	145	158,4
04030500	500	12	375	609	160	180	192,6
04030600	600	13,2	426	720	229	260	262,2
04030700	700	14,4	437	795	293	328,5	345,5
04030800	800	15,6	469	900	400	445,5	460,5
04030900	900	16,8	581	1125	550	612	
04031000	1000	18	632	1255	708	811	

Dimensiones en mm.