




## ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE

### Cono reducido Bridas

- Dimensión según norma UNE-EN 545
- Presión de Trabajo; PN10, PN16 y PN25



CÓDIGO	DN	dn	e <sub>1</sub>	e <sub>2</sub>	L	PN10		PN16		PESO (kg)		
						DA	da	DA	da	PN10	PN16	PN25
04055004	50	40	7,0	7,0	160	99	84	99	84	5,5	5,5	-
04056005	60	50	7,0	7,0	160	108	99	108	99	6,2	6,2	6,3
04058050	80	50	7,0	7,0	200	132	99	132	99	7,1	7,1	7,6
04058060	80	60	7,0	7,0	200	132	108	132	108	8,6	8,6	9,2
04051050	100	50	7,2	7,0	200	156	99	156	99	8,2	8,2	9,3
04051060	100	60	7,2	7,0	200	156	108	156	108	9,2	9,2	10,5
04051080	100	80	7,2	7,0	200	156	132	156	132	9,8	9,8	11,8
04051260	125	60	7,4	7,0	200	184	108	184	108	10,5	10,5	11,8
04051280	125	80	7,4	7,0	200	184	132	184	132	11,1	11,1	12,7
04051210	125	100	7,4	7,2	200	184	156	184	156	12	12	14,3
04051580	150	80	7,8	7,0	200	211	132	211	132	12,8	12,8	14,8
04051510	150	100	7,8	7,2	200	211	156	211	156	13,9	13,9	16,5
04051512	150	125	7,8	7,5	200	211	184	211	184	15,4	15,4	18
04052080	200	80	8,4	7,0	235	266	132	266	132	19,1	19,1	23,2
04052010	200	100	8,4	7,2	235	266	156	266	156	20	20	24,7
04052012	200	125	8,4	7,2	235	266	184	266	184	20,5	20,5	25,3
04052015	200	150	8,4	7,8	235	266	211	266	211	24,6	24,6	29,7
04052580	250	80	9,0	7,0	250	319	132	319	132	26,3	26,3	31,6
04052510	250	100	9,0	7,2	250	319	156	319	156	26,7	26,7	32,7
04052512	250	125	9,0	7,5	250	319	184	319	184	30,5	30,5	36,5
04052515	250	150	9,0	7,8	250	319	211	319	211	30,7	30,7	39,9
04052520	250	200	9,0	8,4	250	319	266	319	266	34,8	34,8	43,3
04053080	300	80	9,6	7,0	265	370	132	370	132	35,2	35,2	40,4
04053010	300	100	9,6	7,2	265	370	156	370	156	35,8	35,8	41,6
04053015	300	150	9,6	7,8	265	370	211	370	211	38,2	38,2	44,4
04053020	300	200	9,6	8,4	265	370	266	370	266	43,6	43,6	51,9
04053025	300	250	9,6	9,0	265	370	319	370	319	46,9	46,9	56,5
04053520	350	200	10,2	8,4	290	429	266	429	266	49,9	52,5	62,1
04053525	350	250	10,2	9,0	290	429	319	429	319	55	58,5	69,4
04053530	350	300	10,2	9,6	290	429	370	429	370	57	59,5	70,2
04054020	400	200	10,8	8,4	305	480	266	480	266	55	59,5	70,8
04054025	400	250	10,8	9,0	305	480	319	480	319	59	64	76,6
04054030	400	300	10,8	9,6	305	480	370	480	370	64	68,5	80,9
04054035	400	350	10,8	10,2	305	480	429	480	429	69	76	89,7
04054520	450	200	11,4	8,4	300	548	266	548	266	73	81	91,3
04054525	450	250	11,4	9,0	300	548	319	548	319	82	90,5	101
04054530	450	300	11,4	9,6	300	548	370	548	370	89	96,5	107,9
04054535	450	350	11,4	10,2	300	548	429		429	96	107	119,7
04054540	450	400	11,4	10,8	300	548	480		480	98	110,5	124,9
04055030	500	300	12,0	9,6	600	609	370	609	370	108	116,5	127,5
04055040	500	400	12,0	10,8	600	609	480	609	480	140	158	172
04055045	500	450	12,0	11,4	600	609	548		548	102	123	136
04056040	600	400	13,2	10,8	600	720	480	720	480	177	206	214,8
04056050	600	500	13,2	12,0	600	720	609		609	210	206	213,4
04057060	700	600	14,4	13,2	600	-	-	795	720	-	385	-
04058070	800	700	15,6	14,4	600	-	-	900	795	-	472,78	-
04059080	900	800	16,8	15,6	600	-	-	1125	900	-	574,42	-
04051006	1000	600	18	13,2	1000	-	-	1255	720	-	519	-

Dimensiones en mm.