




ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE

Te Bridas

- Dimensión según norma UNE-EN 545
- Presión de Trabajo; PN10, PN16 y PN25



CÓDIGO	DN	dn	e ₁	e ₂	H	L	PESO (kg)		
							PN10	PN16	PN25
04076565	65	65	7,0	7,0	165	330	12	12	12
04078065	80	65	7,0	7,0	155	310	14,8	14,8	16
04078080	80	80	7,0	7,0	165	330	15,6	15,6	17
04071060	100	60	7,2	7,0	165	320	16,8	16,8	20,1
04071080	100	80	7,2	7,0	175	360	17,6	17,6	21,4
04071010	100	100	7,2	7,2	180	360	19,2	19,2	24,9
04071260	125	60	7,5	7,0	180	330	27,44	27,44	29,9
04071280	125	80	7,5	7,0	190	400	31,92	31,92	34,7
04071210	125	100	7,5	7,2	195	400	32,34	32,34	35,7
04071212	125	125	7,5	7,5	200	400	35,42	35,42	38,8
04071580	150	80	7,8	7,0	205	440	27,5	27,5	31
04071510	150	100	7,8	7,2	210	440	28,2	28,2	32,3
04071512	150	125	7,8	7,5	215	440	31,7	31,7	35,9
04071515	150	150	7,8	7,8	220	440	34	34	38,5
04072080	200	80	8,4	7,0	235	520	36,5	36,5	44,2
04072010	200	100	8,4	7,2	240	520	37,8	37,8	46,1
04072012	200	125	8,4	7,5	240	435	41	41	49,4
04072015	200	150	8,4	7,8	250	520	44,5	44,5	53,2
04072020	200	200	8,4	8,4	260	520	52,2	52,2	63
04072580	250	80	9,0	7,0	265	405	53,7	53,7	64
04072510	250	100	9,0	7,2	275	700	55,9	55,9	66,7
04072515	250	150	9,0	7,5	280	485	64,1	64,1	75,3
04072520	250	200	9,0	8,4	325	700	71,2	71,2	84,5
04072525	250	250	9,0	9,0	350	700	82,3	82,3	96,9
04073080	300	80	9,6	7,0	295	425	70,7	70,7	80,6
04073010	300	100	9,6	7,2	300	800	73,2	73,2	83,7
04073015	300	150	9,6	7,5	310	505	81	81	91,56
04073020	300	200	9,6	8,4	350	800	87,4	87,4	98,3
04073025	300	250	9,6	9,0	330	620	103,7	103,7	116,7
04073030	300	300	9,6	9,6	400	800	112,3	112,3	126,6
04073580	350	80	10,2	7,0	325	445	121,5	127	139,5
04073510	350	100	10,2	7,2	330	470	122,5	128	141,1
04073515	350	150	10,2	7,5	340	530	126	133	146,5
04073520	350	200	10,2	8,4	350	585	129	136	152,9
04073525	350	250	10,2	9,0	360	645	134	140	156,9
04073530	350	300	10,2	9,6	370	705	142	148	164,7
04073535	350	350	10,2	10,2	380	760	149	156	174

Dimensiones en mm.




ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL BRIDA ORIENTABLE

Te Bidas

→ Dimensión según norma UNE-EN 545

→ Presión de Trabajo; PN10, PN16 y PN25



CÓDIGO	DN	dn	e ₁	e ₂	H	L	PESO (kg)		
							PN10	PN16	PN25
04074080	400	80	10,8	7	355	470	150	150	166
04074010	400	100	10,8	7,2	360	490	155	155	170
04074015	400	150	10,8	7,5	370	550	156	165	182
04074020	400	200	10,8	8,4	380	610	165	165	184
04074025	400	250	10,8	9	390	665	168	168	188
04074030	400	300	10,8	9,6	400	725	175	175	195
04074035	400	350	10,8	10,2	410	780	202	202	223
04074040	400	400	10,8	10,8	420	840	190	190	213
04075010	500	100	12	7,2	420	535	155	155	169
04075015	500	150	12	7,5	430	590	170	170	185
04075020	500	200	12	8,4	440	650	183	183	200
04075025	500	250	12	9	450	725	190	190	207
04075030	500	300	12	9,6	460	805	210	210	225
04075035	500	350	12	10,2	470	825	213	215	230
04075040	500	400	12	10,8	480	885	210	234	250
04075050	500	500	12	12	500	1000	295	315	334
04076010	600	100	13,2	7,2	480	600	358	405	409
04076015	600	150	13,2	7,8	480	650	362	409	413
04076020	600	200	13,2	8,4	500	700	365	412	418
04076030	600	300	13,2	9,6	520	815	385	432	440
04076040	600	400	13,2	10,8	540	930	395	453	463
04076060	600	600	13,2	13,2	580	1165	430	509	515
04077015	700	150	14,4	7,8	520	460	210,6	246	265
04077020	700	200	14,4	8,4	525	650	265,1	300	320
04077025	700	250	14,4	9	530	705	274,2	310	330
04077030	700	300	14,4	9,6	540	760	323,4	360	380
04077040	700	400	14,4	10,8	555	870	340,5	380	405
04077050	700	500	14,4	12	580	1200	441,6	490	513
04077060	700	600	14,4	13,2	585	1200	453,3	516	534
04077070	700	700	14,4	14,4	600	1200	476,9	530	556
04078020	800	200	15,6	8,4	585	690	350,1	395	413
04078025	800	250	15,6	9	585	890	354,2	400	418
04078030	800	300	15,6	9,6	600	880	408,4	455	473
04078040	800	400	15,6	10,8	615	910	445,5	495	517
04078050	800	500	15,6	12	630	1020	466,6	525	546
04078060	800	600	15,6	13,2	645	1350	627,3	700	716
04078080	800	800	15,6	15,6	675	1350	661,9	730	752
04079090	900	900	16,18	16,18	750	1500			
04071001	1000	1000	18	18	825	1650		1366	

Dimensiones en mm.