




## ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA TUBERÍA DE PVC (JUNTA ELÁSTICA)



### Te doble enchufe brida

→ Dimensión según norma UNE-EN 12842

→ Presión de trabajo hasta 25bar


CÓDIGO	dn		CUERPO				PESO KG
	dn	DN	e1	e2	H	L	PN10- PN16 - PN25
<b>14056350</b>	63	50	6,0	6,0	140	251	6,1
<b>14056360</b>	63	60	6,0	6,0	140	251	6,5
<b>14057550</b>	75	50	6,5	6,0	140	257	7,8
<b>14057560</b>	75	60	6,5	6,0	140	278	8,1
<b>14059050</b>	90	50	6,5	6,0	160	274	8,2
<b>14059060</b>	90	60	6,5	6,0	160	301	8,5
<b>14059080</b>	90	80	6,5	6,4	160	316	9,6
<b>14051150</b>	110	50	6,5	6,0	170	291	10,4
<b>14051160</b>	110	60	6,5	6,0	170	312	11,2
<b>14051165</b>	110	65	6,5	6,0	170	312	13,4
<b>14051180</b>	110	80	6,5	6,4	170	327	11,2
<b>14051110</b>	110	100	6,5	6,4	170	347	13,4
<b>14051260</b>	125	60	7,0	6,0	170	328	12,8
<b>14051265</b>	125	65	7,0	6,0	170	328	12,8
<b>14051280</b>	125	80	7,0	6,4	170	343	13,6
<b>14051210</b>	125	100	7,0	6,4	180	363	15,6
<b>14051212</b>	125	125	7,0	6,9	180	388	17,3
<b>14051450</b>	140	50	7,0	6,0	170	311	12,9
<b>14051460</b>	140	60	7,0	6,0	185	344	14,4
<b>14051480</b>	140	80	7,0	6,4	185	359	15
<b>14051410</b>	140	100	7,0	6,4	200	379	16,4
<b>14051412</b>	140	125	7,0	6,9	200	404	17,3
<b>14051650</b>	160	50	7,5	6,0	170	329	16,4
<b>14051660</b>	160	60	7,5	6,0	190	366	16,4
<b>14051680</b>	160	80	7,5	6,4	200	381	17,4
<b>14051610</b>	160	100	7,5	6,4	210	401	19,2
<b>14051612</b>	160	125	7,5	6,9	220	426	24,8
<b>14051615</b>	160	150	7,5	7,1	220	451	24,8
<b>14052050</b>	200	50	7,5	6,0	195	390	22,1
<b>14052060</b>	200	60	7,5	6,0	230	435	22,5
<b>14052080</b>	200	80	7,5	6,4	230	450	24
<b>14052010</b>	200	100	7,5	6,4	250	470	25
<b>14052012</b>	200	125	7,5	6,9	250	495	28,5
<b>14052015</b>	200	150	7,5	7,1	250	520	30,5
<b>14052020</b>	200	200	7,5	7,5	250	570	36,2
<b>14052260</b>	225	60	7,5	6,0	230	451	24,6
<b>14052280</b>	225	80	7,5	6,4	230	466	26,1
<b>14052210</b>	225	100	7,5	6,4	230	486	26,6
<b>14052212</b>	225	125	7,5	6,9	260	511	27,8
<b>14052215</b>	225	150	7,5	7,1	260	536	33,2
<b>14052220</b>	225	200	7,5	7,5	260	586	41,2



## ACCESORIOS DE FUNDICIÓN DÚCTIL PARA TUBERÍA DE PVC (JUNTA ELÁSTICA)

### Te doble enchufe brida

- Dimensión según norma UNE-EN 12842
- Presión de trabajo hasta 25bar



CÓDIGO	dn		CUERPO				PESO KG
	dn	DN	e1	e2	H	L	PN10 - PN16 - PN25
14052560	250	60	8,5	6,0	250	463	32,8
14052580	250	80	8,5	6,4	260	502	33,6
14052510	250	100	8,5	6,4	260	522	35,9
14052512	250	125	8,5	6,9	260	547	44,3
14052515	250	150	8,5	7,1	290	572	49,8
14052520	250	200	8,5	7,5	290	622	53
14052525	250	250	8,5	8,5	290	672	62,8
14052860	280	60	9,0	6,0	260	484	35,8
14053160	315	60	9,5	6,0	290	511	54,8
14053180	315	80	9,5	6,4	295	526	56,1
14053110	315	100	9,5	6,4	300	546	57,1
14053112	315	125	9,5	6,5	300	200	-
14053115	315	150	9,5	6,9	310	596	69,5
14053120	315	200	9,5	7,5	310	646	73,7
14053125	315	250	9,5	8,5	310	696	81,9
14053130	315	300	9,5	11	310	770	86,8
14054010	400	100	10,8	6,4	355	210	64
14054015	400	150	10,8	7,1	360	275	73
14054020	400	200	10,8	7,5	365	325	81
14054030	400	300	10,8	11	385	420	99
14054040	400	400	10,8	10,8	395	520	120
14054080	400	80	10,8	6,4	355	175	79
14054010	400	100	10,8	6,4	355	210	64
14054015	400	150	10,8	7,1	360	275	73
14054020	400	200	10,8	7,5	365	325	81
14054030	400	300	10,8	11	385	420	99
14054040	400	400	10,8	10,8	395	520	120
14054580	450	80	11,4	6,4		175	75
14054510	450	100	11,4	6,4	340	210	78
14054515	450	150	11,4	7,1	360	275	86
14054520	450	200	11,4	7,5	365	325	96
14054525	450	250	11,4	9	375	370	105
14054530	450	300	11,4	11	385	420	117
14054540	450	400	11,4	10,8	395	520	143
14055010	500	100	12	6,4	380	140	119
14055015	500	150	12	6,9	385	275	127,5
14055020	500	200	12	7,5	390	250	134
14055025	500	250	12	8,5	400	300	157
14055030	500	300	12	11	440	420	164,2
14055040	500	400	12	10,8	440	450	184
14055050	500	500	12	11,5	460	550	249
14056010	630	100	13,2	6,4	450	160	146
14056015	630	150	13,2	6,9	450	275	168
14056020	630	200	13,2	7,5	450	280	174
14056025	630	250	13,2	8,5	460	300	179
14056030	630	300	13,2	11	460	420	200
14056040	630	400	13,2	10,8	480	470	239
14056060	630	600	13,2	13,2	560	680	355
14057120	710	200	14,4	7,5	500	580	210
14058025	800	200	17,2	7,5	540	620	297
14038015	800	150	15,6	7,1	640	220	264
14038020	800	200	15,6	7,5	640	265	297
14038025	800	250	15,6	8,5	585	325	305
14038030	800	300	15,6	11	600	375	326/353
14038035	800	350	15,6	10,2	600	430	347/350
14038040	800	400	15,6	10,8	615	480	405/409
14038045	800	450	15,6	11,4	615	530	389/397
14038050	800	500	15,6	12	630	580	414/428
14038060	800	600	15,6	13,2	645	685	566/490
14038071	800	710	15,6	14,4	660	790	524/536
14038080	800	800	15,6	15,6	675	900	590/605
14057130	1000	300	18	9,5	650	765	488