




## UNIÓN GIBAULT EN FUNDICIÓN DÚCTIL



1	ANILLO	Fundición Dúctil EN - GJS-500-7
2	CUERPO	Fundición Dúctil EN - GJS-500-7
3	JUNTA	TRAPEZOIDAL EN EPDM
4	TORNILLERIA	Acero 8.8 recubierto de DRACOMET
5	REVESTIMIENTO	Epoxy RAL 5017
6	CONEXIÓN	PVC PIPE

### Aplicaciones:

→ Unión y reparación de tuberías de PVC y PVC-O.

### Características:

→ Gama de Fabricación: DN63 a DN200.  
→ Junta en EPDM según norma EN 681-1.

### Recubrimiento:

→ Recubrimiento: epoxy poliamida (Espesor medio 250μ, RAL 5017).

### Condiciones de trabajo:

→ NOMINAL PRESSURE 16 bar.  
→ Temperatura de Trabajo 50°C.

DN	L	Nº TORNILLOS	MÉTRICA	PESO	CÓDIGO
<b>DN63</b>	85	2	M12x145	1,72	<b>06010063</b>
<b>DN75</b>	85	2	M12x160	2,13	<b>06010075</b>
<b>DN90</b>	100	2	M12x160	2,64	<b>06010090</b>
<b>DN110</b>	100	3	M12x160	3,65	<b>06010110</b>
<b>DN125</b>	100	3	M12x160	3,88	<b>06010125</b>
<b>DN140</b>	116	3	M12x160	5,05	<b>06010140</b>
<b>DN160</b>	130	4	M12x200	6,52	<b>06010160</b>
<b>DN200</b>	140	4	M12x210	8,41	<b>06010200</b>
<b>DN250</b>	140	6	M12x210	12,35	<b>0601250</b>
<b>DN315</b>	140	6	M12x210	14,62	<b>0601315</b>
<b>DN400</b>	150	8	M14x230	18,76	<b>0601400</b>
<b>DN500</b>	150	10	M14x230	24,68	<b>0601500</b>